

# MABA komponenty



MABA PREFA SPOL. S R. O.

CZ-391 81 Veselí nad Lužnicí, čtvrť J. Hybeše 549  
tel. 381 581 134 fax: 381 581 131  
E-mail: mabaprefa@mabaprefa.cz  
obchod@mabaprefa.cz

## VODÍCÍ STĚNY CITY BLOC

### Technický popis

CITY BLOC je stavebnicový systém určený především pro městský provoz sestávající z:

- Betonových dílců s profilem obráceného písmene Y. Podélné a příčné kanálky na spodní straně slouží k odvodnění a eventuelně k vedení kabelů, příčný kanálek je také možno použít pro montáž svodidla pomocí vysokozdvizného vozíku.
- Spojovacích prvků z pozinkovaného plechu, pomocí kterých se jednotlivé dílce propojí.
- Ocelového pozinkovaného zábradlí, které se na betonové dílce přišroubuje.
- Betonových květináčů, které je možno kombinovat s ostatními prvky systému.
- Betonových kuželů, které slouží k uzavření průjezdů parkovišť.

### Montáž

Při rozmísťování betonových dílců CITY BLOC je třeba dodržovat veškeré dotčené předpisy týkající se stavby komunikací a provozu na nich. Na počátku a na konci každého svodidla z dílců CITY BLOC je třeba situovat krajní dílce.

Podkladní plochou je ve většině případů povrch vozovky, chodníku nebo zpevněná plocha parkovišť. Může jí být i nezpevněná nebo mechanicky stabilizovaná vrchní nosná vrstva.

Jednotlivé dílce se zpravidla osazují z nákladního vozu přímo na místo určení a to pomocí jeřábového ramene nebo vysokozdvizného vozíku. Do kotviček vestavěných v každém dílci se zašroubují kotevní oka se závitů Rd16 a pomocí těchto se s prvkem manipuluje.

Po osazení na místo určení se pomocí spojek a šroubů M16, které jsou součástí dodávky, jednotlivé prvky propojí. V případě montáže zábradlí se tato provádí při připojování jednotlivých dílců CITY BLOC.

### Použití

- ochrana přechodů pro chodce
- oddělení jízdních drah při objížďkách, pracích na vozovce apod.
- ochrana osob na zvlášť ohrožených místech, např. autobusové a tramvajové zastávky, vchody do veřejných budov
- oddělení stezek pro pěší a pro cyklisty od vozovek
- omezení parkování vozidel před přechody pro chodce
- kruhové objezdy

Výroba je dozorována LGA Norimberk, BPS Linec a TZÚS Praha.  
Od roku 2002 je zaveden certifikát ISO 9001.



Použití MABA systému = nízké náklady