

BETONOVÁ SVODIDLA PROFILU NEW JERSEY S PRŮBĚŽNÝM TÁHLEM

DELTA BLOC®

SAP	označení	popis	rozměry			hmotnost	cena Kč/ks
			l	š	v		
Řada 80							
155963	DB80/6m K180S	Svodidlo průběžné l=6m - K180 H2	6,0	0,60	0,8	3 115 kg	NA ZÁKLADĚ CENOVÉ NABÍDKY
0	DB80/6m K150S	Svodidlo průběžné l=6m - K150S	6,0	0,60	0,8	3 115 kg	
37343	DB80/4m K150S H1	Svodidlo průběžné l=4m - K150S	4,0	6,00	0,8	2 146 kg	
0	DB80/4m K180	Svodidlo průběžné l=4m - K180	4,0	0,60	0,8	2 146 kg	
0	DB80/4m K180 š	Svodidlo průběžné l=4m - K180 - šrafované	4,0	0,60	0,8	2 146 kg	
159125	DB80/2m K180	Svodidlo průběžné l=2m - K180	2,0	0,60	0,8	1 110 kg	
0	DB80/2m K180 š	Svodidlo průběžné l=2m - K180 - šrafované	2,0	0,60	0,8	1 110 kg	
159595	DB80/4m Rampa K180 (B2816)	Svodidlo krajní, náběh l=4m - K180	4,0	0,60	0,8	1 690 kg	
0	DB80/4m Rampa K180-KD	Svodidlo krajní, náběh l=4m - K180 s kotevní deskou	4,0	0,60	0,8	1 690 kg	
0	DB P 80-DB100/4m K180	Přechod z DB80 na DB100 l=4m K180	4,0	0,6-0,7	0,8-1,0	2 950 kg	
0	DB P 80-DB100S/4m K150	Přechod z DB80 na DB100S l=4m K150	4,0	0,6-0,64	0,8-1,0	2 900 kg	
0	DB P 80-DB100S/4m K180	Přechod z DB80 na DB100S l=4m K180	4,0	0,6-0,64	0,8-1,0	2 900 kg	
158828	DB P 80/4m - Ocel K180	Přechod na svodidlo ocelové K180	4,0	0,60	0,8	3 100 kg	
155428	DB R 80/4m K180 ROZVĚTV.	Rozvrtovací svodidlo K180	4,0	0,6-0,9	0,8	4 300 kg	
0	DB80 AS/6m K150S	Svodidlo jednostranné průběžné l=6m - K150S	6,0	0,48	0,8	2 790 kg	
0	DB80 AS/6m K120	Svodidlo jednostranné průběžné l=6m - K120 H=2,5 cm zapuštění	6,0	0,50	0,8	2 790 kg	
21686	DB80 AS-R/6m K180	Svodidlo jednostranné průběžné l=6m - K180 H2 kotvené	6,0	0,48	0,8	2 790 kg	
0	DB80 AS/4m K180	Svodidlo jednostranné průběžné l=4m - K180	4,0	0,48	0,8	1 860 kg	
0	DB80 AS-R/xm K180	Svodidlo Jednostranné průběžné l= ? - K180 Atyp kotv.	0,0	0,48	0,8	kg	
0	DB80 AS/2m K180	Svodidlo Jednostranné průběžné l=2m - K180	2,0	0,48	0,8	930 kg	
159233	DB80 AS/4m K180 Rampa L	Svodidlo jednostr. Rampa - levé l=4m K180	4,0	0,48	0,8	1 670 kg	
159232	DB80 AS/4m K180 Rampa P	Svodidlo jednostr. Rampa - pravé l=4m K180	4,0	0,48	0,8	1 670 kg	
0	DB80 AS-R/4m K180 Rampa LK	Svodidlo jednostr. Rampa - levé l=4m K180-s kotv.des.	4,0	0,48	0,8	1 670 kg	
0	DB80 AS-R/4m K180 Rampa PK	Svodidlo jednostr. Rampa - pravé l=4m K180 - s kotv.des.	4,0	0,48	0,8	1 670 kg	
0	DB80 AS-DB100 AS/4m K180 L	Přechod DB80 AS na DB100 AS l=4m K180 levé	4,0	0,48-0,7	0,8-1,0	2 700 kg	
0	DB80 AS-DB100 AS/4m K180 P	Přechod DB80 AS na DB100 AS l=4m K180 pravé	4,0	0,48-0,7	0,8-1,0	2 700 kg	
0	DB P 80 AS-R/4m - Ocel K250 P	Přechod na svodidlo ocel. K250 - pravé	4,0	0,48	0,8	1 860 kg	
0	DB P 80 AS-R/4m - Ocel K250 L	Přechod na svodidlo ocel. K250 - levé	4,0	0,48	0,8	1 860 kg	
0	DB Dilatace 80	Dilatační sada 80 mm	0,0	0,00	0,0	221 kg	
0	DB Dilatace 250	Dilatační sada 250 mm	0,0	0,00	0,0	226 kg	
0	DB Dilatace 400	Dilatační sada 400 mm	0,0	0,00	0,0	284 kg	
0	DB Dilatace 900	Dilatační sada 900 mm	0,0	0,00	0,0	525 kg	
159786	DB80 LSW-R/6 m K120	Svodidlo jednostranné k MPH S l=6 m K120	6,0	0,40	0,8	3 115 kg	
159830	DB80 LSW-R/6m K150 H=3m	Mobilná PHS 6x3x1,2 m	6,0	1,20	3,0	9 440 kg	

Poznámky:

Ceník je platný od 1.3.2019

Ceny jsou uvedeny za zboží včetně nákladů ve výrobním závodě (bez dopravy) a neobsahují DPH.

V závislosti na odebraném množství a platebních podmínkách lze poskytnout množstevní slevy.

 Dodávky se řídí Všeobecnými technickými a Všeobecnými prodejními a dodacími podmínkami společnosti MABA Prefa spol. s r.o. - viz www.mabaprefa.cz.

Betonová svodidla DELTA BLOC® jsou schváleny Ministerstvem dopravy pro užívání na silnicích a pozemních komunikacích.

Společnost MABA Prefa spol. s r.o. je držitelem certifikátu systému řízení jakosti dle ČSN EN ISO 9001 a ČSN EN ISO 14001.

KOMPETENTNĚ & SPOLEHLIVĚ

FIRMA/VÝROBNÍ ZÁVOD

MABA Prefa spol. s r.o.

Čtvrť J. Hybeše 549

391 81 Veselí nad Lužnicí

OBCHODNÍ ODDELENÍ

M: +420 720 971 113 - obch. zástupce

T: +420 380 20 70 56 - ref. Obchodu

 e.mail: mabaprefa@mabaprefa.cz

 web: www.mabaprefa.cz

BETONOVÁ SVODIDLA PROFILU NEW JERSEY S PRŮBĚŽNÝM TÁHLEM
DELTA BLOC®

SAP	označení	popis	rozměry			hmotnost	cena Kč/ks
			l	š	v		
Řada 100							
0	DB100/6m K280	Svodidlo průběžné l=6m - K280 H4b	6,0	0,70	1,0	5 050 kg	NA ZÁKLADĚ CENOVÉ NABÍDKY
8891	DB100/4m K340 H4b	Svodidlo průběžné l=4m - K340 H4b	4,0	0,70	1,0	3 550 kg	
155843	DB100/2m K280	Svodidlo průběžné l=2m - K280 H4b	2,0	0,70	1,0	1 760 kg	
159123	DB100/2m K250	Svodidlo průběžné l=2m - K250	2,0	0,70	1,0	1 760 kg	
0	DB100/4m K250 Rampa	Svodidlo krajní, náběh l=4m - K250	4,0	0,70	1,0	2 460 kg	
0	DB100/4m K250 Rampa-KD	Svodidlo krajní, náběh l=4m - K250 s kotvící deskou	4,0	0,70	1,0	2 460 kg	
0	DB P 100-DB100S/6m P K280	Přechod z DB100 na DB100S l=6 m K280	6,0	0,7-0,64	1,0	5 030 kg	
0	DB R 100-2 DB100 AS/4m K280	Rozvětvací DB100 na 2 DB100 AS jednostr. l=4m - K280	4,0	0,7-1,042	1,0	5 460 kg	
0	DB P 100-Ocel K280	Přechod na svodidlo ocel K280	4,0	0,70	1,0	3 510 kg	
0	DB100 AS/6m K280	Svodidlo jednostr. průběžné l=6m K280	4,0	0,55	1,0	4 730 kg	
0	DB100 AS/4m K250	Svodidlo jednostr. průběžné l=4m K250	4,0	0,55	1,0	3 375 kg	
0	DB100 AS/4m K250 š	Svodidlo jednostr. průběžné l=4m K250 šrafované	4,0	0,55	1,0	3 375 kg	
0	DB100 AS/4m K280	Svodidlo jednostr. průběžné l=4m K280, za rozvětv.	4,0	0,55	1,0	3 375 kg	
0	DB100 AS/4m K250	Svodidlo jednostr. průběžné l=2m K250	4,0	0,55	1,0	1 580 kg	
0	DB100 AS/4m K250 Rampa L	Svodidlo jednostr. rampa levé l=4m - K250	4,0	0,55	1,0	2 315 kg	
0	DB100 AS/4m K250 Rampa P	Svodidlo jednostr. rampa pravé l=4m - K250	4,0	0,55	1,0	2 315 kg	
0	DB100 AS/4m K250 Rampa L/š	Svodidlo jednostr. rampa levé l=4m - K250 šrafované	4,0	0,55	1,0	2 315 kg	
0	DB100 AS/4m K250 Rampa P/š	Svodidlo jednostr. rampa pravé l=4m - K250 šrafované	4,0	0,55	1,0	2 315 kg	
0	DB100 AS-R/4m K280 Rampa PK	Svodidlo jednostr. rampa pravé l=4m - K280 s kotv.des.	4,0	0,55	1,0	2 315 kg	
0	DB100 AS-R/4m K280 Rampa LK	Svodidlo jednostr. rampa levé l=4m - K280 s kotv.des.	4,0	0,55	1,0	2 315 kg	
0	DB P 100 AS-R - Ocel/4m K280 P	Přechod na svodidlo ocel. l=4m K280 - pravé	4,0	0,55	1,0	3 325 kg	
0	DB B 100 AS-R - Ocel/4m K280 L	Přechod na svodidlo ocel. l=4m K280 - levé	4,0	0,55	1,0	3 325 kg	
0	DB Dilatace 80	Dilatační sada 80 mm	0,0	0,00	0,0	283 kg	
0	DB Dilatace 250	Dilatační sada 250 mm	0,0	0,00	0,0	275 kg	
0	DB Dilatace 400	Dilatační sada 400 mm	0,0	0,00	0,0	328 kg	
0	DB Dilatace 900	Dilatační sada 900 mm	0,0	0,00	0,0	592 kg	
155497	DB100 AS-R/6m K280	Kotvené jednostranné l=6m K280	6,0	0,55	1,0	4 730 kg	
0	DB100 AS-R/3m K280	Kotvené jednostranné l=3m K280	3,0	0,55	1,0	2 380 kg	
159783	DB100LSW-M/6m K150S H4b	Svodidlo jednostranné k MPHS l=6m K150 H4b	6,0	0,00	1,0	3 190 kg	
159827	DB100LSW-M/3m K340 H=4m H4b	Mobilná PHS l=3m, h=4m H4b	3,0	0,00	4,0	6 000 kg	

Poznámky:

Ceník je platný od 1.3.2019

Ceny jsou uvedeny za zboží včetně nákladů ve výrobním závodě (bez dopravy) a neobsahují DPH.

V závislosti na odebraném množství a platebních podmínkách lze poskytnout množstevní slevy.

Dodávky se řídí Všeobecnými technickými a Všeobecnými prodejními a dodacími podmínkami

 společnosti MABA Prefa spol. s r.o. - viz www.mabaprefa.cz.

Betonová svodidla DELTA BLOC® jsou schváleny Ministerstvem dopravy pro užívání na silnicích a pozemních komunikacích.

Společnost MABA Prefa spol. s r.o. je držitelem certifikátu systému řízení jakosti dle ČSN EN ISO 9001 a ČSN EN ISO 14001.

KOMPETENTNĚ & SPOLEHLIVĚ
FIRMA/VÝROBNÍ ZÁVOD

MABA Prefa spol. s r.o.

Čtvrť J. Hybeše 549

391 81 Veselí nad Lužnicí

OBCHODNÍ ODDELENÍ

M: +420 720 971 113 - obch. zástupce

T: +420 380 20 70 56 - ref. Obchodu

 e.mail: mabaprefa@mabaprefa.cz

 web: www.mabaprefa.cz

BETONOVÁ SVODIDLA PROFILU NEW JERSEY S PRŮBĚŽNÝM TÁHLEM
DELTA BLOC®

SAP	označení	popis	rozměry			hmotnost	cena Kč/ks
			l	š	v		

Řada 100 S

0	DB100S/6m K150	Svodidlo průběžné 6m, K150 H4b 2 linie	6,0	0,64	1,0	4 150 kg
153510	DB100S/6m K220 H2	Svodidlo průběžné l=6m, K220 H2	6,0	0,64	1,0	4 150 kg
153489	DB100S/6m K220 H3	Svodidlo průběžné 6m, K220 H3	6,0	0,64	1,0	4 150 kg
154787	DB100S/3m K280 H3	Svodidlo průběžné 3m, K280 H3	3,0	0,64	1,0	2 300 kg
159126	DB100S/4m K250 Rampa	Svodidlo rampa l=4m - K250	4,0	0,64	1,0	2 215 kg
0	DB100S/4m K250 Rampa kotv.	Svodidlo rampa l=4m - K250 s kotevní deskou	4,0	0,64	1,0	2 215 kg
0	DB P 100S-DB120S/4m K250	Přechod. svodidlo ze 100S na 120S l=4m - K250	4,0	0,64-0,67	1,0-1,2	3 150 kg
155712	DB 100S-DB 120S-F K280/4m	Přechod. svodidlo ze 100S na 120S l=4m - K280	4,0	0,64-0,67	1,0-1,2	3 150 kg
155709	DB 100S-DB 120S-N K280/4m - Nut	Přechod. svodidlo ze 100S na 120S l=4m - K280 - Drážka	4,0	0,64-0,67	1,0-1,2	3150 kg
0	DB P 100S-Ocel K220	Přechod na ocelové svodidlo K220	4,0	0,64	1,0	2 700 kg
0	DB R 100S-2 DB100S AS/4m K220	Rozvětšovací DB100S na 2 DB100S AS/4 m K220	4,0	0,64-1,04	1,0	4 700 kg
0	DB100S AS/4m K220	Svodidlo jednostranné průběžné l=4m - K220 za rozvět.	4,0	0,50	1,0	2 800 kg
160803	DB100S/6m K220 H2 (B9972-CZ)/Š	Svodidlo průběžné l=6m, K220, H2 - šrafované	6,0	0,64	1,0	4 150 kg

Řada 120 S

151594	DB120S/6m K280E	Svodidlo průběžné l=6m - K280E H4b (17cm)	6,0	0,67	1,2	5000 kg
45467	DB120S/4m K220	Svodidlo průběžné l=4m - K220 H2 (14 cm)	4,0	0,67	1,2	3280 kg
74236	DB120S/4m K220	Svodidlo průběžné l=4m - K220 H2 (17 cm)	4,0	0,67	1,2	3280 kg
87240	DB120S/2m K220	Svodidlo průběžné l=2m - K220 H2 Atyp (14 cm)	2,0	0,67	1,2	2520 kg
0	DB120S/6m K280E Rampa kotv. M	Svodidlo rampa l=6m K280E-male s kotevní deskou	6,0	0,67	1,2-0,22	3850 kg
0	DB120S/6m K280E Rampa kotv. F	Svodidlo rampa l=6m K280E-female s kotevní deskou	6,0	0,67	1,2-0,22	3850 kg
118410	DB120S-A/6m K280 Rampa kotv. 1:5	Svodidlo rampa l=6m K280 s kotevní deskou	6,0	0,67	1,2-0,22	3850 kg
158366	DB P 120S-Ocel K280E	Přechod na ocel. svodidlo K280E	6,0	0,67	1,2	4990 kg
0	DB R 120S-2 DB120S AS/4 K280E	Rozvětšovací DB120S na 2 DB120S AS l=4m - K280E	4,0	0,67-1,07	1,2	5800 kg
0	DB120S AS/4m K280E	Svodidlo jednostranné průběžné l=4m - K280E za rozvět.	4,0	0,52	1,2	3250 kg

DELTA BLOC® PŘÍSLUŠENSTVÍ

SAP	označení	popis	rozměry			hmotnost
			l	š	v	
30961	DB S01	spojka K180 550kN - 97mm			18,0	2,5 kg
0	DB S01P	spojka K180 - 107mm prodloužená			18,0	2,8 kg
0	DB S01PP	spojka K180 - 117mm prodloužená			18,0	3,0 kg
30962	DB S02	spojka K250 750kN			25,0	3,4 kg
30963	DB S03	spojka K150 450kN			15,0	2,2 kg
64555	DB S04	spojka K280 900 kN			28,0	3,8 kg
76073	DB S05	spojka K220 660kN			22,0	3,0 kg
0	DB S06	spojka K340 1300 kN			34,0	4,6 kg
0	DB KP B80 AS-R	Kotevní plech k DB80 AS-R			0,0	26,3 kg
0	DB KP 100 AS-R	Kotevní plech k DB100 AS-R			0,0	42,3 kg

Poznámky:

Ceník je platný od 1.3.2019

Ceny jsou uvedeny za zboží včetně nákladů ve výrobním závodě (bez dopravy) a neobsahují DPH.

V závislosti na odebraném množství a platebních podmínkách lze poskytnout množstevní slevy.

Dodávky se řídí Všeobecnými technickými a Všeobecnými prodejními a dodacími podmínkami společnosti MABA Prefa spol. s r.o. - viz www.mabaprefa.cz.

Betonová svodidla DELTA BLOC® jsou schváleny Ministerstvem dopravy pro užívání na silnicích a pozemních komunikacích.

Společnost MABA Prefa spol. s r.o. je držitelem certifikátu systému řízení jakosti dle ČSN EN ISO 9001 a ČSN EN ISO 14001.

FIRMA/VÝROBNÍ ZÁVOD

MABA Prefa spol. s r.o.
 Čtvrť J. Hybeše 549
 391 81 Veselí nad Lužnicí

OBCHODNÍ ODDELENÍ

M: +420 720 971 113 - obch. zástupce
 T: +420 380 20 70 56 - ref. Obchodu

KOMPETENTNĚ & SPOLEHLIVĚ

e.mail: mabaprefa@mabaprefa.cz

web: www.mabaprefa.cz

NA ZÁKLADĚ CENOVÉ NABÍDKY