



MABA PREFA
KIRCHDORFER
CONCRETE SOLUTIONS

CENÍK 2022 - IZD SILNIČNÍ PANELY

SILNIČNÍ PANELY - XF3, třída betonu C25/30

SAP	označení	popis	Kolový tlak (kN)	rozměry			hmotnost	cena Kč/ks
				l	š	v		
83975	IZD 1/3 (XF3)	silniční panel tl. 15 cm	21	3,00	1,00	0,15	1 125 kg	3 031
83976	IZD 3/10 (XF3)	silniční panel tl. 15 cm	21	3,00	1,50	0,15	1 670 kg	4 547
83978	IZD 10/10 (XF3)	silniční panel tl. 21,5 cm	50	3,00	1,50	0,215	2 383 kg	6 070
83913	IZD 16/10 (XF3)	silniční panel tl. 21,5 cm	50	2,98	1,98	0,215	3 171 kg	7 961
35354	IZD 16/10 O	silniční panel tl. 21,5 cm - zbytkový beton		2,98	1,98	0,215	2 800 kg	3 031
74923	IZD 10/10 O	silniční panel tl. 21,5 cm - zbytkový beton		3,00	1,50	0,215	2 100 kg	2 728

Vysvětlivky:

XF3 - stupeň vlivu prostředí - značně nasycené prostředí vodou, bez rozmrazovacích prostředků.

O - silniční panely vyráběné ze zbytkového betonu a výstuže.

Poznámky:

Po vzájemné dohodě vyrobíme i silniční panely dle specifikace zákazníka (rozměry a tvary, třída betonu, výstuž atd.).

Ceník je platný od 1.7.2022.

Ceny jsou uvedeny za zboží včetně nákladky ve výrobním závodě (bez dopravy) a bez DPH.

V závislosti na odebraném množství a platebních podmínkách lze poskytnout množstevní slevy.

Dodávky se řídí *Všeobecnými technickými podmínkami* a *Všeobecnými prodejními a dodacími podmínkami*

společnosti MABA Prefa spol. s r.o. uvedenými na webových stránkách společnosti:

www.mabaprefa.cz

Minimální únosnost půdy pod šterkovým podložímbý měla být Rdt = 150 kPa.

Společnost MABA Prefa spol. s r.o. je držitelem certifikátu systému řízení jakosti dle ČSN EN ISO 9001 a ČSN EN ISO 14001.

KOMPETENTNĚ & SPOLEHLIVĚ

FIRMA/VÝROBNÍ ZÁVOD

MABA Prefa spol. s r.o.
Čtvrť J. Hybeše 549
391 81 Veselí nad Lužnicí
T. + 420 381 20 70 70

OBCHODNÍ ODDĚLENÍ

T. + 420 381 20 70 23 - zákaznický servis
T. + 420 380 20 70 26 - obch. zástupci
M. + 420 720 971 113 - obch. zástupce
M. + 420 606 760 223 - obch. zástupce

E-mail:

mabaprefa@mabaprefa.cz

web:

www.mabaprefa.cz